

电池温控器

型号: DT-B



| | | | |
|------------|--------|-------------|----------------|
| 5/2 编程 | N | 电源 | 2x AAA 电池 |
| 7 天编程 | N | 额定输出 | 3A |
| 时段数 | 1 | 安装尺寸(长,宽,厚) | 99 x 86 x 24mm |
| 优化启动 | N | 重量 | 106g |
| 假期功能 | N | | |
| 按键锁定功能 | Y | | |
| 温控保持功能 | N | | |
| 重置温度 | Y | | |
| 防冻保护 | Y | | |
| °C / °F 可选 | Y | | |
| 内置传感器 | Y | | |
| 控温精度 | +/-1°C | | |
| 回差值可调 | Y | | |

功能列表

| 功能 | 描述 | 设置 |
|----|---------|-------------------------------------|
| 01 | 温度格式 | 00 = °C, 01 = °F (默认值 = °C) |
| 02 | 回差值 | 01° - 03°C (默认值 01°C) |
| 03 | 防冻模式 | 00 = 生效, 01 = 失效 (00 = 默认值) 07° - 0 |
| 04 | 防冻保护温度 | 0 - 17°C (默认值 12°C) |
| 05 | 延迟输出 | 00 - 15 分钟 (00 = 默认值) |
| 06 | 上/下温度限制 | 00° - 10°C (00 = 默认值) |

产品尺寸 (mm) & 接线图

