

Slimline 温控器

型号: Slimline-E



温度范围	05-35 °C 41-95 °F	通讯功能	N
蓝色背光	Y	°C / °F 可选	Y
不可编程	Y	内置传感器	Y
5/2 天编程模式	Y	外置空气传感器	Y
7 天编程模式	Y	地板传感器	Y
加热时段数	4	外置传感器提供	Y
最佳启动时间	Y	最大开关电流	16A
生活热水加热时段数	0	控温精度	+/-1°C
假期功能	Y	远红外遥控可选	Y
按键锁定功能	Y	回差值可调	Y
温度保持功能	Y	电源	230VAC
温度重置	Y	额定输出	16A
重置温度限制	Y	安装尺寸 (长, 宽, 厚)	99 x 86 x 15mm
防冻保护	Y	重量	195g

功能列表

功能	描述	设置	功能	描述	设置
01	温度格式	00 = °C (默认值), 01 = °F	08	传感器选择	00 = 内置传感器 01 = 外置空气传感器 02 = 仅地板传感器 03 = 内置&地板传感器 04 = 外置空气&地板传感器
02	回差值	01 - 03°C (默认值1°C)	09	地板温度限制	20° - 45°C (27°C = 默认值)
03	防冻模式	00 = 生效 (默认值), 01 = 失效	10	最佳启动时间	00 - 03 小时 00 = 默认值
04	防冻保护温度	07° - 17°C (默认值 12°C)	11	升温速率	每 20 分钟室温升温 1°C
05	延时输出	00-15分钟 (00 = 默认值)	12	编程模式	00 = 不可编程 01 = 5/2 天 02 = 7 天
06	通讯 ID No.	不适用此型号			
07	上/下温度限制	00° - 10°C (00 = 默认值)			

产品尺寸 (mm) & 接线图

