

# Slimline 温控器

型号: E L W



温度范围	" Z% >5 &#Z# -E	通讯功能	@
蓝色背光液晶	K	°C/°F 可选	K
不可编程	K	内置传感器	K
5/2天可编程	K	外置空气传感器	K
7天可编程	K	地板传感器	@
编程时段数	&	外置传感器提供	@
优化启动时间	K	最大开关电流	%3
生活热水加热时段数	"	控温精度	±!Z# 5
假期功能	K	远红外遥控	K
按键锁定功能	K	回差值可调	K
温度保持功能	K	电源	<b>230VAC</b>
温度重置	K	额定输出	<b>3A</b>
重置温度限制	K	安装尺寸 (长,宽,厚)	<b>99 x 86 x 15mm</b>
防冻保护	K	重量	<b>195g</b>

## 功能列表

功能	描述	设置	功能	描述	设置
"#	温度格式	00 = °C, 01 = °F (°C=默认值)	"*	传感器选择	00 = 内置传感器 01 = 外置空气传感器
"\$	回差值	01°-03°C (默认值)	" +	地板温度限制	不适用此型号
"9	防冻保护	00=生效, 01=失效 (00=默认值)	#"	最佳启动时间	00-03 小时 (00=默认值)
"&	防冻保护温度	07°-17°C (默认值12°C)	##	温升速率	每 20 分钟室温温升 1°C
"·	延时输出	00-15分钟 (00=默认值)	#S	编程模式	00 = 不可编程 01 = 5/2 天 02 = 7 天
"(	通讯 ID No.	此型号不提供			
" )	上/下温度限制	00°-10°C (00=默认值)			

## 产品尺寸 (mm) & 接线图

